



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Valate di taratura 1 Calibration range 1	100 +0-6 °C
Campo di regolazione 2 – manopola esterna Temperature range 2 – external knob	0 ÷ 90 °C
Tolleranza / tolerance 2	temp. min. ±6°C temp. max ±4°C
Differenziale / differential 1 – 2	15±25 – 6±2 °C
Rotazione perno termostato 2 Thermostat pin rotation 2	↻ 270
Coperchio / Cover	RAL 7035
Base, manopola, passacavi / Base, knob, cable gland	RAL 7042
Portata nominale dei contatti Contacts rating	16 (4)A 250V ~ 6 (1)A 400V ~
Tensione impulsiva nominale / Rated impulsive voltage	4 kV
Classe di isolamento / Insulation grade	I
Gradiente termico / Thermal gradient	1°C/min
Limite di temperatura della testa di comando Temperature limit of thermostat head	T 85
Utilizzare conduttori resistenti al calore almeno To apply heat resistant conductors of minimum	T 140°C
Messa a terra del dispositivo: Device earthing:	morsetti a vite screw clamp
Montaggio Assemblj	Fissaggio mediante guaina filettata Fixing through threaded sheath
Grado di protezione/Protection grade	IP43
Con pezzo orizzontale o verticale con passacavo verso il basso Horizontally monuted or vertically with the cable gland downwards	
Tipo di azione/Type of action	1B
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando Pollution level of the control device	2
Omologhe/Approval	ENEC 03 – CE 0497 (PED) ISPESL

SCHEMA ELETTRICO
Wiring diagram



SCHEMA ELETTRICO
Wiring diagram



1	14/09/06	AGGIORNATO VALORI DI TOLLERANZA E DIFFERENZIALE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO	AO
DESCRIZIONE TERMOSTATO REGOLABILE DOPPIO IN CUSTODIA ENCASED DOUBLE ADJUSTABLE THERMOSTAT			SCALA //		
PRODOTTO	CLIENTE	DISEGNATO Z.R.	DATA 16/12/05		
SOSTITUISCE IL 140.05	STATO	APPROVATO C.F.	DATA 16/12/05	QUOTE SENZA INDIC. DI TOLLERANZA	
SOSTITUITO DA	TRATTAMENTO TERMICO E/O SUPERFICIALE	AO R.M.	DATA 16/12/05		
CODICE SEMILAVORATO	T&G SPA Via T. Edison, 2 – 20040 BURAGO M. MILANO			DISEGNO N.	
CODICE MATERIA PRIMA	Il presente disegno è di proprietà della T&G SPA e non può essere riprodotto in nessun modo né usato per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito. This drawing is property of the T&G SPA and shall not be reproduced in any manner, not used for any purpose other than for which it specifically furnished.			8P5.0R606.00A	