

THG50002 à 06

Dati Tecnici Technical Data

Regolazione interna Internal screwdriver adjustment



Campo di regolazione Adjustment range	30+120°C
Tolleranza Tolerance	temp.min. $\pm 6^\circ\text{C}$ temp. max. $\pm 4^\circ\text{C}$
Differenziale Differential	$6 \pm 2^\circ\text{C}$

Campo di regolazione Adjustment range	0+60°C
Tolleranza Tolerance	temp.min. $\pm 6^\circ\text{C}$ temp. max. $\pm 4^\circ\text{C}$
Differenziale Differential	$6 \pm 2^\circ\text{C}$

Generali General

Gradiente termico Thermal gradient	$1^\circ\text{C}/\text{min}$
Limite temperatura testa di comando Temperature limit of thermostat head	T 85
Grado di protezione Degree of protection	IP40
Tipo di azione Type of action	1B
Portata contatti Contact rating	16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~
Classe di isolamento Degree of protection (class)	I
Categoria di sovratensione Over voltage category	II
Tensione impulsiva nominale Rated impulsive voltage	4 kV
Utilizzare cavi resistenti al calore To be used heat resistant cables	min. T 140
Messa a terra del dispositivo Device earthing	morsetti a vite screw clamp
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando Pollution level of the control device	2
Omologhe Approvals	ENEC 03 - CE 0497

Schemi di collegamento Electrical wiring



Disegno & Dimensioni Drawing & Dimensions

