

65C.xxxxx

DA PARETE
WALL MOUNTING

Dati Tecnici
Technical Data

Regolazione Temperatura Comfort (SOLE) Comfort temperature control (Sun)	10 + 30°C
Differenziale K Differential K	<0.7K
Limiti di utilizzo (temperatura) Operating temperature limits	0 + 50°C
Grado di protezione Degree of protection	IP30
Alimentazione Power supply	24VAC - 230VAC
Contatti Contacts	Ag999 su Cu Ag999 on Cu
Portata contatti ON-OFF Capacity on relay's contacts ON-OFF	10(2)A 250V / 24V ~
Portata contatti DEVIAZIONE Capacity on relay's contacts SWITCHING	6(2)A 250V / 24V ~
Dimensioni Dimensions	84 x 84 x 36 mm
Interasse di foratura Distance between screw holes	60 mm
Omologhe Approvals	CE



Tabella delle Caratteristiche (Tab.1)
Table of Features (Tab.1)

Mod.	Codice Code 65C	Caratteristiche - Features				
		Selettori / Switches		Alm. / P.S.		Spia Indicator
		☀ / 🔥	On/Off	230V~	24V~	
31	.00201.00			●	●	
32	.01331.00			●		●
33	.02331.00		●	●		●
34	.03331.00	●		●		●
42	.01321.00				●	●
43	.02321.00		●		●	●
44	.03321.00	●			●	●

Riscaldamento
Heating

Condizionamento
Air conditioning

Versioni Speciali
Special Version

Con contatti placcati in oro per correnti elettriche inferiori a 200mA
With gold-plated contacts for electric current below 200mA

Schemi di collegamento
Electrical wiring

