



AEROTHERMES

Le système est composé de plusieurs aérothermes. Contrôle de l'ensemble du système par l'intermédiaire d'un thermostat programmable ainis qu'un boîtier de commande. Contrôle simple et facile d'utilisation.

CHALEUR PROPRE ET PERFORMANCE DE PREMIER CHOIX

Les aérothermes Dania SSH fonctionnent partout où l'utilisateur recherche un chauffage non polluant, propre, puissant, efficace tout en restant fiable.

POUR USAGE MURAL

Utilisation murale fixe. Support mural inclus. Aérotherme contrôlé grâce à un thermostat programmable, filaire ainsi qu'un boîtier de commande.

Inelco

keeps you warm

AEROTHERMES

SYSTÈME DANIA d'aérothermes muraux SSH





DANIA SSH 22kW

qualité professionnelle / développé pour une utilisation murale / support mural inclus / puissance de chauffage 22kW / 2 niveaux de puissance de chauffage + mode de ventilation / Contrôle externe grâce à un boitier de commande ainsi qu'un thermostat programmable / fonction de refroidissement automatique / Plafond de température avec réinitialisation manuelle / alimentation 3x400V/50Hz





DANIA SSH 15kW

qualité professionnelle / développé pour une utilisation murale / support mural inclus / puissance de chauffage 15kW / 2 niveaux de puissance de chauffage + mode de ventilation / contrôle externe grâce à un boitier de commande ainsi qu'un thermostat programmable / fonction de refroidissement automatique / plafond de température avec réinitialisation manuelle / alimentation 3x400V/50Hz

Tél.: 09 66 91 25 98

| Thandelle / alimentation 3x4000/30112 | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| DONNÉES TECHNIQUES | DANIA SSH 22kW 88850758 | DANIA SSH 15kW 88850522 | |
| Puissance de chauffage [kW] | 22/11 | 15/7.5 | |
| Puissance calorifique [kcal/h] | 18920/9460 | 12900/6450 | |
| Puissance de chauffe [kJ/h] | 79200/39600 | 54000/27000 | |
| Mode ventilation [Oui/Non] | Oui | Oui | |
| Alimentation [V] / Fréquence [Hz] | 3x400V/50Hz | 3x400V/50Hz | |
| Fonction de refroidissement automatique | Oui | Oui | |
| Plafond de température | Intégré | Intégré | |
| Courant nominal [A] | 32 | 21,6 | |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 350 | 300 | |
| Débit d'air [m³/h] | 2400 | 1300 | |
| Dimension du produit (LxlxH) [mm] | 560x435x510 | 460x385x480 | |
| Poids net [kg] | 27,2 | 19,7 | |
| Protection IP | 44 | 44 | |









DANIA SSH 9kW

qualité professionnelle / développé pour une utilisation murale / support mural inclus / puissance de chauffage 9kW / 2 niveaux de puissance de chauffage + un mode ventilation / contrôle externe grâce à un boitier de contrôle ainsi qu'un thermostat programmable / fonction de refroidissement automatique / plafond de température avec réinitialisation manuelle / alimentation 3x400V/50Hz

DANIA SSH 5kW

qualité professionnelle / développé pour une utilisation murale / support mural inclus / puissance de chauffage 5kW / 2 niveaux de puissance de chauffage + un mode de ventilateur / contrôle externe grâce à un boitier de contrôle ainsi qu'un thermostat programmable / fonction de refroidissement automatique / plafond de température avec réinitialisation manuelle / alimentation 3x400V/50Hz

DANIA SSH 3.3kW

qualité professionnelle / développé pour une utilisation murale / support mural inclus / puissance de chauffage 3,3kW / 2 niveaux de puissance de chauffage + un mode de ventilation / Contrôle externe grâce à un boitier de contrôle ainsi qu'un thermostat programmable / fonction de refroidissement automatique / plafond de température avec réinitialisation manuelle / alimentation 230V/50Hz





NOUS PROPOSONS LES PRODUITS







| DONNÉES TECHNIQUES | DANIA SSH 9kW 88849448 | DANIA SSH 5kW 88846248 | DANIA SSH 3.3kW 88843068 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Puissance de chauffage [kW] | 9.0/4.5 | 5.0/2.5 | 3,3/1,65 |
| Puissance calorifique [kcal/h] | 7740/3870 | 4300/2150 | 2838/1419 |
| Puissance de chauffe [kJ/h] | 32400/16200 | 1800/9000 | 11880/5940 |
| Mode ventilation [Oui/Non] | Oui | Oui | Oui |
| Alimentation [V] / Fréquence [Hz] | 3x400V/50Hz | 3x400V/50Hz | 230V/50Hz |
| Fonction de refroidissement automatique | Oui | Oui | Oui |
| Plafond de température | Intégré | Intégré | Intégré |
| Courant nominal [A] | 13 | 7,2 | 14,3 |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 300 | 230 | 230 |
| Débit d'air [m³/h] | 900 | 400 | 400 |
| Dimension du produit (LxlxH) [mm] | 465x335x445 | 385x255x355 | 385x255x355 |
| Poids net [kg] | 16,3 | 8,2 | 7,8 |
| Protection IP | 44 | 44 | 44 |

Tél.: 09 66 91 25 98





facile à utiliser

Tél.: 09 66 91 25 98

INELCO / THERMIC & CO | IN SSH5 | 12/2023 - VISUEL(S) NON CONTRACTUEL(S)





Tél.: 09 66 91 25 98