

Kit bi-bouteilles Propane

Description produit :

Kit d'installation domestique pour 2 bouteilles Propane placées à l'extérieur de l'habitation, permettant de passer à 37 mbar (pression d'utilisation).

Le passage de la bouteille vide (en service) à la bouteille de réserve se fait automatiquement.



Caractéristiques techniques :

Débit : 1,3 kg/h (Classe I) ou 4 kg/h (Classe II).

Pression de sortie : 37 mbar.

Kit comprenant :



réf. B146600

- 1 détendeur-inverseur NF automatique 1^{ère} détente avec limiteur de pression (8 kg/h).
- Indicateur Service Réserve (ISR) intégré.
- 1 robinet détendeur-déclencheur basse pression 2^{ème} détente NF débit 1,3 kg/h.
- 2 lyres inox 20 ans ou 2 lyres caoutchouc 5 ans, longueur 35 cm, équipées d'écrous prisonniers tournants.
- 5 raccords NF540, 2 pièces M 20x150 à braser sur tube cuivre de Ø 12 (7 raccords pour la réf. B146605).

Livré avec joint.

Classe I :

DÉBIT	TYPE DE LYRE	GENCOD	RÉF.
1,3 kg/h	Lyre caoutchouc 5 ans	3571100060500	B146600
1,3 kg/h	Lyre caoutchouc 5 ans	3571100060517	B146605
1,3 kg/h	Lyre inox 20 ans	3571100061620	B218800

Classe II :

DÉBIT	TYPE DE LYRE	GENCOD	RÉF.
4 kg/h	Lyre caoutchouc 5 ans	3571100061743	B218850
4 kg/h	Lyre inox 20 ans	3571100060340	B142950

